

Junior-Power-Timer  
Kontakte  
(Fortsetzung)

Junior-Power-Timer  
Contacts  
(continued)

Junior-Power-Timer

Junior-Power-Timer

| Leiterquer-<br>schnittsbereich<br>Wire Size Range<br>(mm²) | Isolierungsdurchmesser (max.)<br>Insulation Diameter (max.)<br>(mm) |         | Material<br>und Oberfläche*<br>Material<br>and Finish*          | Bestell-Nummern/Part Numbers |                                      |                                |                                                         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                            | FLK                                                                 | FLR     |                                                                 | Bandausführung<br>Strip Form | Einzel-<br>ausführung<br>Loose-Piece | Anschlagwerkzeug<br>Applicator | Handzange 169400<br>Hand Tool 169400<br>Matrize/Die Set |
| 0,35                                                       | 1,2-2,3                                                             |         | -1/-3/1-1                                                       | 927778                       | 927780                               | 878331-2                       | 734470                                                  |
| 0,50-1,00                                                  | 2,1-2,7                                                             | -       | -1/-3/-5/-6/-7/1-1/2-1                                          | 927775                       | 927783                               | 878191-2                       | 169917                                                  |
| 0,50-1,00                                                  | 2,1-2,7                                                             | -       | CuSn, blank/CuSn, plain                                         | 928876**                     | -                                    | 878191-2                       | 169917                                                  |
| 1,50-2,50                                                  | 2,7-4,1                                                             | -       | -1/-3/-5/-6                                                     | 927773                       | 927781                               | 878190-2                       | 169917                                                  |
| 0,08-0,20                                                  | 1,5-1,8                                                             | -       | -1/-3/-4/-5/-6/1-1/2-1                                          | 963708                       | -                                    | 878599-2                       |                                                         |
| 0,35                                                       | -                                                                   | 1,0-1,6 | -1/-3/-4/-5/-6/1-1/2-1                                          | 927774                       | 927776                               | 878332-2                       | 734253                                                  |
| 0,50-1,00                                                  | 2,1-2,3                                                             | -       | -1/-3/-4/-5/-6/1-1/2-1                                          | 927771                       | 927779                               | 878181-2                       | 169917                                                  |
| 0,50-1,00                                                  | -                                                                   | 1,4-2,3 | CuSn4, vorverzinnt und lubr.<br>CuSn4, pre-tin plated and lubr. | 928810***                    | 928810***                            | 878181-2                       | 169917                                                  |
| 1,50-2,50                                                  | -                                                                   | 2,1-3,1 | -1/-3/-4/-5/-6/1-1                                              | 927768                       | 927777                               | 878180-2                       | 169917                                                  |
| 1,50-2,50                                                  | -                                                                   | 2,1-3,1 | CuSn4, vorverzinnt und lubr.<br>CuSn4, pre-tin plated and lubr. | 963884***                    | 963885***                            | 878180-2                       | 169917                                                  |

\*\* Öffnungsmaß: 0,15 mm

\*\*\* Öffnungsmaß: 0,30 mm

\*\* Cap Size: 0.15 mm

\*\*\* Cap Size: 0.30 mm

Einzel dichtungssystem  
(Länge 18,8 mm)

Single Sealing System  
(Length 18.8 mm)

| Leiterquer-<br>schnittsbereich<br>Wire Size Range<br>(mm²) | Isolierungsdurchmesser (max.)<br>Insulation Diameter (max.)<br>(mm) |         | Material<br>und Oberfläche*<br>Material<br>and Finish* | Bestell-Nummern/Part Numbers      |                                      |                                     |                                                         |                                |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                            | FLK                                                                 | FLR     |                                                        | Band-<br>ausführung<br>Strip Form | Einzel-<br>ausführung<br>Loose-Piece | Anschlag-<br>werkzeug<br>Applicator | Handzange 169400<br>Hand Tool 169400<br>Matrize/Die Set | Einzel dichtung<br>Single Seal |
| 0,35                                                       | 1,2-2,1                                                             | -       | -1/-3/1-1                                              | 927772                            | 929931                               | 878334-1                            | 734253                                                  | 828904-1                       |
| 0,5-1,0                                                    | 2,2-3,0                                                             | -       | -1/-3/-4/-5/-6/1-1/2-1                                 | 927770                            | 929930                               | 878335-1                            | 734253                                                  | 828905-1                       |
| 1,5-2,5                                                    | 2,2-3,0                                                             | -       | -1/-3/1-1/2-1                                          | 927766                            | 929929                               | 878336-1                            | 734253                                                  | 828905-1                       |
| 0,35                                                       | -                                                                   | 1,2-2,1 | -1/-3/1-1                                              | 927772                            | 929931                               | 878334-1                            | 734253                                                  | 828904-1                       |
| 0,5-1,0                                                    | -                                                                   | 1,2-2,1 | -1/-3/-4/-5/-6/1-1/2-1                                 | 927770                            | 929930                               | 878335-1                            | 734253                                                  | 828904-1                       |
| 1,5-2,5                                                    | -                                                                   | 2,2-3,0 | -1/-3/1-1/2-1                                          | 927766                            | 929929                               | 878336-1                            | 734253                                                  | 828905-1                       |

\* Material und Oberfläche:

- 1 = CuFe2, vorverzinnt
- 3 = CuSn4, vorverzinnt
- 4 = CuFe2, Kontaktkörper vorvernickelt min. 0,75 µm,  
Kontaktzone vorvergoldet min. 0,75 µm,  
Crimpzone vorverzinnt min. 1,0 µm
- 5 = CuSn4, Kontaktkörper vorvernickelt min. 0,75 µm,  
Kontaktzone vorvergoldet min. 0,75 µm,  
Crimpzone vorverzinnt min. 1,0 µm
- 6 = CuSn4, Kontaktkörper vorversilbert min. 0,75 µm,  
Kontaktzone vorversilbert min. 3,0 µm
- 7 = CuNi12 Zn24, vorverzinnt
- 1-1 = CuFe2, Kontaktzone vergoldet
- 2-1 = CuSn, Kontaktzone vergoldet

\* Material and Finish:

- 1 = CuFe2, pre-tin plated
- 3 = CuSn4, pre-tin plated
- 4 = CuFe2, contact body pre-nickel plated min. 0.75 µm,  
contact area pre-gold plated min. 0.75 µm,  
crimp area pre-tin plated min. 1.0 µm
- 5 = CuSn4, contact body pre-nickel plated min. 0.75 µm,  
contact area pre-gold plated min. 0.75 µm,  
crimp area pre-tin plated min. 1.0 µm
- 6 = CuSn4, contact body pre-silver plated min. 0.75 µm,  
contact area pre-silver plated min. 3.0 µm
- 7 = CuNi12 Zn24, pre-tin plated
- 1-1 = CuFe2, contact area gold plated
- 2-1 = CuSn, contact area gold plated

Ausdrückwerkzeug:

Best.-Nr. 726503 bzw. 726519

Ersatzklinge:

Best.-Nr. 726506

Blindstopfen:

Best.-Nr. 828922

Extraction Tool:

Part No. 726503 or 726519

Replacement Blade:

Part No. 726506

Cavity Plug:

Part No. 828922